



Buồng khử trùng UV-C

UVCC100 68W 12

4 cái – 220 đến 240 V – 50 hoặc 60 Hz – Cấp an toàn I – Bảo vệ ngón tay – 0,2 J tiêu chuẩn

Buồng khử trùng Philips UV-C (UVCC200/UVCC100) tối ưu hóa hiệu quả của đèn Philips UV-C (253,7 nm) trong việc khử trùng 4-log (99,99%) với các nguyên tắc thời gian nhất định. Sản phẩm được thiết kế để khử trùng bề mặt của nhiều loại vật thể khác nhau. Với 2 kích cỡ có sẵn, sản phẩm này phù hợp với nhiều ứng dụng chuyên môn, ví dụ: các dịch vụ văn phòng, khách sạn và chuyển phát nhanh. Buồng khử trùng UV-C này không được phê duyệt và/hoặc không được chứng nhận là thiết bị y tế.

Cảnh báo và An toàn

• **CẢNH BÁO:** Cũng giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào khác, đèn và thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Tiếp xúc trực tiếp với tia UV-C có thể gây nguy hiểm và dẫn đến phản ứng tương tự như bị cháy nắng trên da và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho giác mạc. Tuân theo các yêu cầu pháp lý và an toàn nghiêm ngặt của chúng tôi, chỉ các đối tác đủ điều kiện mới được bán buồng khử trùng mini UV-C và chỉ các chuyên gia có trình độ mới được phép lắp đặt. Không được phép sử dụng sản phẩm UV-C của chúng tôi trong các ứng dụng hoặc hoạt động có khả năng gây ra và/hoặc dẫn đến tử vong, thương tật cá nhân và/hoặc phá hoại môi trường. **KHƯỞC TỬ TRÁCH NHIỆM:** Hiệu quả của buồng khử trùng UV-C trong việc khử hoạt tính của một số vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm hoặc các vi sinh vật có hại khác như được mô tả ở trên trong phần có tiêu đề "Lợi ích". Signify và nhóm các công ty của hãng không hứa hẹn hoặc đảm bảo việc sử dụng buồng khử trùng UV-C sẽ bảo vệ hoặc ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khỏi bị nhiễm trùng và/hoặc nhiễm bất kỳ loại vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm, bệnh tật hoặc dịch bệnh nào. Buồng khử trùng UV-C không được chấp thuận, không dành cho và không được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế và không được dùng trong các cơ sở y tế. Bên cạnh và không giới hạn bất kỳ trường hợp loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào của Signify và nhóm công ty của Signify như được quy định trong mọi thỏa thuận về việc bán, phân phối hoặc cung cấp buồng khử trùng UV-C, Signify và nhóm công ty của Signify sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng buồng khử trùng UV-C nào ngoài mục đích sử dụng theo thiết kế, hoặc trái với hướng dẫn lắp đặt và vận hành, như được mô tả trong phần có tiêu đề "Ứng dụng" của tài liệu này, hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt.

Dữ liệu sản phẩm

Buồng khử trùng UV-C

Thông tin chung	
Số lượng nguồn sáng	4 cái
Góc chùm sáng của nguồn sáng	- °
Số lượng bộ điều khiển	4 bộ
Bộ điều khiển	HF-S [HF Selectalume]
Loại chóa quang học	-
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đầm	-
Giao diện điều khiển	-
Kết nối	Ổ cắm nguồn
Cáp	Cáp 2 m có phích cắm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Ký hiệu CE
Dấu ENEC	-
Thời hạn bảo hành	1 năm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	7
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Dòng khởi động	72 A
Thời gian khởi động	0,35 ms
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Thép không gỉ
Vật liệu chóa phân quang	Nhôm
Vật liệu chóa quang học	-

Chiều dài tổng thể	560 mm
Chiều rộng tổng thể	590 mm
Chiều cao tổng thể	610 mm
Màu sắc	Bạc

Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0,2 J tiêu chuẩn]

Tia UV	
Bức xạ UV-C	12 W
Bức xạ UV-C được xác định ở 20 cm	1100 µW/cm²


Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Công suất đầu vào ban đầu	68 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	+10 đến +30 °C
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Độ mở tối đa	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871951452215200
Tên sản phẩm khác	UVCC100 68W 12
EAN/UPC - Sản phẩm	8719514522152
Mã đơn hàng	911401793452
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	911401793452
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	18,000 kg



Bản vẽ kích thước



UVC Devices

